PELLET AIR CANALIZZABILE

KING 14.0





Angolo arrotondato



Braciere interno in ghisa



Ventilazione ambiente



A Predisposizione uscita fumi superiore



- A Uscita fumi posteriore
 B Entrata aria comburente
 Predisposizione alla
 canalizzazione

INCENTIVI CONTO TERMICO (suddivisione in zone climatiche pag 96)

C € 876,10 **D** € 1115,04 | **E** € 1353,97 **A** € 477,87 **B** € 676,99 **| F** € 1433,62









Prodotto conforme alla Classe 4 Stelle secondo i requisiti di emissioni e rendimento del Decreto 7 Novembre 2017, n. 186



Prodotto equivalente alle 7 stelle Flamme Verte





KING 14.0

KING 14.0	
Classe energetica	A+
Conformità	EN 14785: 10-2006
Dimensioni	L 54 x P 53 x H 104 cm
Volume imballo	0,52 m ³
Peso stufa	kg 102
Potenza termica introdotta	kW 13,3
Potenza termica nominale	kW 11,9
Potenza termica ridotta	kW 4,8
Rendimento potenza %	min 93,8 % max 89,7 %
Emissioni di CO (al 13% di O2)	min 276 mg/Nm³ max 59 mg/Nm³
Emissioni CO (13% O2)	min 0,022 Vol% max 0,005 Vol%
Emissioni OGC (13% O2)	min 2 mg/Nm³ max 1 mg/Nm³
Emissioni NOx (13% O2)	min 137 mg/Nm³ max 138 mg/Nm³
Contenuto medio polveri (13% O2)	19,8 mg/Nm³
Tiraggio minimo camino	min 10 Pa max 12 Pa
Diametro scarico fumi	Ø 80 mm
Diametro condotto aspirazione	Ø 50 mm
Diametro condotto canalizzazione	Ø 60 mm
Capacità serbatoio	kg 26
Consumo pellet	min 1,075 kg / h max 2,775 kg / h
Tensione alimentazione	V/HZ 230 / 50
Assorbimento elettrico nominale	max 165 W
Assorbimento elettrico in accensione	350 W
Volume riscaldabile	127 / 314 m ³
Rumorosità dB	dB 42 / 49
Combustibile	PELLET EN PLUS A1

PLUS



Stufa Ermetica



Canalizzabile 1 o 2 motori



Braciere in ghisa



Calore omogeneo



Uscita fumi posteriore / superiore



Sistema di modulazione



Funzione "Silent"



Programmazione giornaliera / settimanale



5 regolazioni di potenza



Display 7 lingue integrate



Maniglia anti scottatura



Vetro ceramico

FINITURE



Metallo Rosso



Metallo Bianco



Metallo Antracite

OPTIONAL









(A) Cassetto cenere