

DISITANK BL



Disincrostante per cassette WC

DESCRIZIONE:

DISITANK BL è un disincrostante formulato a base acida, studiato appositamente per la rimozione rapida di incrostazioni calcaree ed ossidi nelle cassette WC, sia incassate che esterne, in ambito residenziale, pubblico, industriale, officine, negozi.

Elimina calcare, incrostazioni, efficace anche su annerimenti causati da ruggine e sporchi ostinati che si creano all'interno delle cassette WC, bagni turchi, orinatoi, etc. Non aggredisce parti e componenti in plastica o gomma.

MODO D'USO:

Chiudere l'acqua in entrata della vaschetta, rimuovere la placca, quindi versare un flacone di prodotto e lasciare agire per circa 15 - 30 minuti. Scaricare completamente la cassetta almeno un paio di volte al fine di sciacquare correttamente ed evitare residui di acidità all'interno di quest'ultima.

Si consiglia di effettuare il trattamento periodicamente ogni 2 - 3 mesi, in funzione della durezza dell'acqua.

DATI TECNICI:

Aspetto	liquido viscoso
Colore	Violaceo
Odore	pungente
pH soluzione all'1 %	< 1
Densità	1,14 ± 0,05 g/ml
Punto di infiammabilità	non infiammabile
Solubilità in acqua	solubile
Formato	1 lt
Scatole da 6 pz, 384 pz per pallet.	

STOCCAGGIO:

Conservare sempre ben chiusi i contenitori, al riparo dalla luce diretta e dalle fonti di calore. Conservare a temperature comprese tra -6 e +40 °C.

Data ultimo aggiornamento: 07.06.2024

